



Descripción

FIBROTAIS, es un producto que se presenta en forma de hilos de fibra de vidrio, concebidos como material de refuerzo para enfoscados de escayola, yeso, morteros de cemento y hormigones. Constituyendo una armadura tridimensional y homogénea en toda la masa del material.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En el refuerzo de enfoscados de yeso, morteros, hormigones, etc. en zonas sometidas a esfuerzos mecánicos de flexión, tracción ó corte, que por si solos no podrían resistir.

Preparación de la superficie

La superficie en la que se aplica el producto, no requiere ninguna preparación especial, salvo la misma necesaria para la aplicación de morteros y hormigones, limpieza de moldes, soportes, etc.

¿Cómo se aplica

FIBROTAIS se mezcla con los demás componentes, tanto en morteros, como en hormigones, en una proporción del 50 g por cada 25 kg de cemento.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Masa superficial 2400 grs/Km

Diámetro Diámetro del filamento: 14 a 37,5 um

Color/es blanco

Rendimiento

50 g por saco de cemento (25 kg).

Almacenamiento

Ilimitado, en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

