



Descripción

Paneles de poliestireno expandido (estabilizados) de densidad 18-20 kg/m³.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Especiales para aplicación en sistemas SATE, como el sistema Teais Term.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Las planchas se colocan pegadas sobre el paramento que se quiere aislar, el pegado se realiza a llana dentada sobre soportes regularizados o mediante adhesivo colocado perimetralmente y en puntos centrales el adhesivo utilizado es el Apois.

- La colocación de las planchas se realiza a maticorte.
- la primera hilada se coloca sobre un perfil de arranque, que se fija al paramento mediante fijación mecánica.

- Una vez seco el adhesivo de colocación, se procede a la fijación mecánica mediante tacos plásticos con cabeza especial, Fijoplast.
- A continuación se regulariza mediante mortero plástico Apois, armado con tejido de fibra de vidrio de trama abierta Tejais 5-150.

Limpieza de las herramientas

No se requiere.

Ficha técnica

Densidad 18-20 kg/m³

Conductividad térmica 0,036 w.m.K

Reacción al fuego (Euroclase) E (UNE-EN 13501-1)

Rendimiento

1 m² por m².

Almacenamiento

Las planchas deben almacenarse sobre superficies limpias y lisas, evitando el contacto con productos que contengan sustancias volátiles, proximidad con el fuego, chispas y llamas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

