

TEJIAIS 5-160, TEJIDO DE FIBRA MINERAL PARA REFUERZOS



Descripción

Tejido de fibra mineral (fibra de vidrio), para utilizar como refuerzo de morteros cementosos o acrílicos. Tejiais es resistente a la alcalinidad de los materiales cementosos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como refuerzo de morteros, pinturas, en el bloqueo de fisuras y grietas, etc.

Preparación de la superficie

No procede

¿Cómo se aplica

Se coloca en el centro del producto (mortero plástico, emplaste, etc.), al cual debe reforzar. Se embute el tejido mediante llana dentada, solapando una lámina con otra unos 5 cm. En grietas y fisuras es recomendable realizar un doble refuerzo de la zona afectada. En dinteles y jambas reforzar con doble armadura.

Limpieza de las herramientas





Email.: desarrollo@teais.es

Ficha técnica

Peso160 grs/m2 Resistencia a tracción> 1500 N/5 cm Color/esblanco AnchoMalla de 5 x 5 mm

Rendimiento

1,05 m2 por m2.

Almacenamiento

En sus rollos originales, embalados y bien cerrados, protegidos de la intemperie y sin exponer a temperaturas extremas se conservan indefinidamente.



