VELOAIS ESPECIAL, ARMADURA SINTÉTICA PARA REFORZAR PINTURAS IMPERMEABILIZANTES



Descripción

Producto constituido por un enredo de fibras rocosas aglomeradas por una resina que las une entre si evitando la microfisuración.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En interiores y exteriores tanto en obra nueva como de restauración. En ambientes húmedos ó secos, pero siempre con pinturas idóneas para el uso o destino que se le de.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Aplicar una base de pintura apropiada.
Estando fresca la pintura incorporar el VELOAIS mediante un rodillo de espuma, sin formar bolsas de aire ni arrugas.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Repetir sucesivamente solapando VELOAIS de 2 a 3 cm entre si (en impermeabilización) o simplemente a tope (en decoración).
Seco el conjunto pintura-VELOAIS acabar con dos manos de pintura lisa o rugosa.

Limpieza de las herramientas

No procede.

Ficha técnica

Densidad30 gr/m2

Alargamiento en rotura35%

Resistencia a flexotraccion>2 daN

Resistencia a tracción3,5 daN.

Espesor medio0,31 mm.

Punto de reblandecimiento+140 a +150ºC

Rendimiento

1,05 m2/m2

Almacenamiento

En sus rollos originales, en lugar seco y protegidos de la intemperie se conservan indefinidamente.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: