

## TEAIS GRAP DENTADA, Grapas de acero inoxidable para bloqueo de grietas y fisuras



### Descripción

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

### ¿Cuáles son las aplicaciones de

Bloqueo de fisuras y grietas, en fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de diversos aplacados, en pavimentos de hormigón, en bovedillas de forjados, etc.

### Preparación de la superficie

La superficie donde se coloca debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme, deben ser fisuras estáticas.

### ¿Cómo se aplica

Realizar los cortes con disco de diamante para la colocación de las piezas Teais grap dentada.

- Eliminar el polvo, partículas, etc.
- Aplicar el mortero Teais Figrap rellenando el hueco donde se alojará la grapa

- Colocar la grapa dejando al menos 2 cm hacia la cara externa
- Repasar para dejar la superficie regualizada.

## **Limpieza de las herramientas**

Las herramientas se limpian con agua.

## **Ficha técnica**

Composicióngrapa acero inoxidable

## **Rendimiento**

Según uso

## **Almacenamiento**

Indefinido



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

