



Descripción

Teais grap dentada son piezas de acero inoxidable con forma dentada especialmente diseñadas para bloqueo de grietas y fisuras estáticas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Bolqueo de fisuras y grietas, en fachadas de ladrillo cara vista, fachadas de diversos aplacados, en pavimentos de hormigón, en bovedillas de forjados, etc.

Preparación de la superficie

La superficie donde se coloca debe estar limpia, libre de polvo y partículas sueltas, firme, deben ser fisuras estáticas.

¿Cómo se aplica

- Realizar los cortes con disco de diamante para la colocación de las piezas Teais grap dentada.
- Eliminar el polvo, partículas, etc.
 - Aplicar el mortero Teais Figrap rellenando el hueco donde se alojará la grapa

- Colocar la grapa dejando al menos 2 cm hacia la cara externa
- Repasar para dejar la superficie regualizada.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua.

Ficha técnica

Composicióngrapa acero inoxidable

Rendimiento

Según uso

Almacenamiento

Indefinido



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

