

DEAIS HIERRO, DESENCOFRANTE PARA MOLDES METÁLICOS.



Description

Líquido de tacto aceitoso y de color ambarino que mediante su uso en moldes metálicos, permite obtener superficies planas y aristas perfectas en las construcciones de hormigón.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Como desencofrante de moldes metálicos, en la construcción de piezas y elementos prefabricados, hormigón cara vista, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin óxidos, restos de hormigón, polvo de cemento para evitar manchas en el hormigón.

¿Cómo se aplica

Agitar enérgicamente el contenido del envase antes de usar.

Aplicar al uso (sin diluir), aunque por razones de economía, se puede diluir 1 parte de desencofrante con 3 partes de gasoil.

Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador antes de colocar la armadura metálica.





Email.: desarrollo@teais.es

Limpieza de las herramientas

Con gasoil (después del desencofrado).

Ficha técnica

Color/esAmarillento traslucido.

Aspecto aceitoso.

Densidad0,88 Kg./Lt. +- 0,05

Rendimiento

5 a 10 m2 por l, según el tipo de soporte y uso.

Almacenamiento

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad







Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.





Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



