



DEAIS POLY, DESENCOFRANTE PARA MOLDES DE POLIESTIRENO, PLASTICO Y GOMA



Descripción

Desmoldeante especial basado en sustancias minerales, de gran capacidad de desmoldeo, que no ataca los plásticos ni la goma.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Deais Poly se aplica para obtener hormigones ornamentales que se realizan con moldes de diversa complejidad, permitiendo un fácil desmoldeo manteniendo las características de las piezas

Preparación de la superficie

El molde debe estar seco y sin ningún tipo de contaminación, libre de polvo y restos de otros desmoldantes.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto previo a la aplicación

Aplicar mediante brocha, rodillo.

Aplicar una capa uniforme, impregnando sin dejar zonas secas ni encharcadas.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Inmediatamente después de aplicado el producto se llena el molde.
Una vez retirada la pieza del molde se procederá a limpiar el mismo y se dejará secar el molde antes de la siguiente utilización.

Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante

Ficha técnica

Densidad 0,958 Kg./Lt. +/- 0,05 a 20 °C

Aspecto Líquido azulado

Olor Característico

Rendimiento

10 a 20 m² por l según soporte y aplicación

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados. No almacenar a temperaturas inferiores a los 5°C.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

