



DESPOL, DESENCOFRANTE EN POLVO ESPECIAL PARA PAVIMENTOS IMPRESOS



Description

Producto en polvo muy fino con aditivos especiales que lo hacen ideal para utilizarlo como desencofrante en pavimentos de hormigón estampado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Desencofrante para moldes plásticos, evitando riesgos de rotura por un desencofrado brusco en las piezas de configuración compleja. Muy adecuado para la realización de pavimentos impresos con moldes de goma.

Preparación de la superficie

El producto se aplica sobre la superficie de la masa fresca de hormigón, hasta que quede uniformemente cubierta por DESPOL.

¿Cómo se aplica

Espolvorear la superficie del hormigón fresco, de modo que el producto quede uniformemente repartido. Colocar el molde sobre la superficie espolvoreada con DESPOL, ejerciendo una presión uniforme manualmente o con pisones especiales para dejar la impresión homogénea.
-Retirar los moldes cuidadosamente, para seguir avanzando con la impresión del pavimento.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Una vez endurecido el hormigón se procede a la limpieza del mismo.
-Los moldes deben también limpiarse bien mientras está fresco el mortero u hormigón.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad en polvo $0,400 \pm 0,05$ g/cc.

Color/esgrisáceo, otros colores bajo pedido

Rendimiento

5 m² por kg.

Almacenamiento

1 año, en su envase original y bien cerrado.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

