



DEAIS ECOLOGICO MULTIUSOS, DESENCOFRANTE ECOLOGICO PARA PREFABRICADOS



Description

Líquido desencofrante ecológico para prefabricados de hormigón y construcción en general.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En industrias dedicadas a la producción de elementos de hormigón prefabricados y de construcción en general.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, desengrasada, sin oxidos, sin restos de hormigón y polvo de cemento, para evitar manchas.

¿Cómo se aplica

Aplicar al uso (sin diluir)

Se aplica mediante brocha, rodillo o pulverizador sobre el molde, teniendo especial cuidado en que no queden partes del molde sin desencofrante.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Con jabón y agua.

Ficha técnica

Color/esMarfil

Densidad0,93±Kg./Lt.±0,05

OlorCaracterístico

Contenido en iones cloruroNo colorea ni mancha el hormigón.

Contenido en iones cloruroNo impide la posterior adherencia al hormigón, de enfoscados, revestimientos, etc.

Contenido en iones cloruroAhorra mano de obra en limpieza y conservación de los moldes.

Contenido en iones cloruroGran adherencia.

Contenido en iones cloruroTacto aceitoso.

Contenido en iones cloruroFacilmente biodegradable.

Contenido en iones cloruroPracticamente Inerte.

Contenido en iones cloruroPoco dañino para el medio ambiente.

Contenido en iones cloruroDiferencia de los desmoldeantes a base de hidrocarburos.

Rendimiento

10 a 20 m² por l según el tipo de soporte y uso.

Almacenamiento

1 año en sus envases originales y bien cerrados.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

