

# **EMPLAIS EXTERIORES, PRODUCTO EN** POLVO PARA EMPLASTECIDO EN **EXTERIORES**



# **Description**

Producto en polvo, que al mezclarse con agua se convierte en una pasta plástica idónea para el emplastecido, eliminando grietas y desconchaduras en paredes y techos, adecuado para exteriores y piscinas.

# ¿Cuáles son las aplicaciones de

En la eliminación de irregularidades en las superficies a pintar (exteriores y piscinas). En la nivelación de enlucidos. En la eliminación de grietas y fisuras.

## Preparación de la superficie

Debe de estar bien limpia y perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

## ¿Cómo se aplica

Se mezcla con aqua hasta consequir la masa plástica necesaria para ser aplicada facilmente. Aplicar mediante llana sin dientes o con espátula, en capa fina.





Sellar una vez seca la aplicación con pinturas TEAIS, únicas compatibles. Para pintar sobre el emplastecido dejar transcurrir 50 Horas mínimo, desde su última aplicación.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

# Ficha técnica

Absorción de agua35 ± 3%

Densidad en polvo0,85 g/cc. ± 0,05

Densidad en masa1,900 g/cc. ± 0,05

Tiempo Abierto> 45 min.

Retención de agua> 97%

Capilaridad < 1,5% a 60 minutos

Adherencia > 5 kg/cm2

Resistencia a compresión > 150 kg/cm2

Resistencia a flexión> 45 kg/cm2

Color/esblanco

ZZZ

Expansión volumétrica

ZZZ

Expansión volumétrica

ZZZ

Expansión volumétrica

#### Rendimiento

1 m2 por kg en capa 1 mm.

## **Almacenamiento**





Email.: desarrollo@teais.es

2 años, en sus sacos originales, bien cerrados y protegidos de la intemperie.

# Seguridad





## Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

#### Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.





Email.: desarrollo@teais.es