

EMPLAIS INTERIOR STANDARD, PRODUCTO EN POLVO PARA EMPLASTECER EN INTERIORES



Descripción

Emplais Interiores Standard es un producto que se presenta en forma de polvo para amasar con agua, formando una pasta de textura fina y consistencia plástica y tixotrópica. Se aplica en el emplastecido de fisuras y en la preparación de superficies interiores para posteriores trabajos de pintura o revestimiento.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Emplais Interiores Standard se aplica para conseguir superficies con textura fina y homogenea, eliminar irregularidades de la superficie, nivelación de enlucidos. Para eliminar fisuras del revogue, etc.

Preparación de la superficie

Las superficies sobre las que se aplica el producto deben estar limpias, libres de grasas, aceites o sustancias que perjudiquen la adherencia. Deben eliminarse las partes flojas, polvo, etc. La superficie de aplicación debe estar seca.

¿Cómo se aplica

Se mezcla con agua (230 cm3 de agua por cada kg de Emplais Interiores Standard) mezclando hasta conseguir una pasta homogenea de consistencia plástica.





Para la colocación se utiliza una llana lisa o una espátula según la aplicación requerida. Una vez endurecida puede ser lijada.

Para la terminación de la superficie se aconseja el uso de pinturas TEAIS por ser las más compatibles.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con abundante aqua limpia.

Ficha técnica

Color/esblanco

Densidad en polvo0,7 gr/ml

Densidad en masa1,65 gr/ml

Absorción de agua33%

Rendimiento

1 m2 por kg en capa 1 mm.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien protegidos de la intemperie, sin exponer a cambios bruscos de temperatura.

Seguridad





Indicaciones de peligro:

H315:Provoca irritación cutánea.

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.





H318:Provoca lesiones oculares graves.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar quantes /prendas /qafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.





Email.: desarrollo@teais.es