RELAVIS, REPARADOR DE LADRILLOS CARA VISTA

Descripción

Relavis es un mortero polimérico, especialmente formulado para la reparación de ladrillos cara vista. Su alta adherencia, ausencia de retracción y excelente tixotropía, lo convierten en el material idóneo para reparar todo tipo de ladrillos cara vista.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Relavis se utiliza en la reparación de fachadas, muretes, elementos construidos en base a ladrillo y que presentan faltantes de material o roturas. Relavis permite reponer estas roturas dejando la pieza con aspecto similar al original.

Preparación de la superficie

El soporte donde se aplique Relavis debe estar limpio, firme, libre de polvo o partículas sueltas, seco o ligeramente humedecido.

¿Cómo se aplica

Amasar Relavis con agua hasta obtener una consistencia pastosa.
- El mezclado se realiza con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm) y luego se deja reposar dos minutos para que adquiera sus propiedades.
- El producto se aplica con espatula, paletina, etc. Sobre el soporte limpio, y seco o ligeramente humedecido.
- Una vez aplicado es conveniente protegerlo del sol, frío etc. Para potenciar su curado manteniendo inalteradas sus principales propiedades, como el color.
- No debe aplicarse con condiciones climaticas adversas, como viento, lluvia, etc. teniendo en cuenta que es un material que tiene propiedades estéticas especificas, las mismas deben cuidarse durante la aplicación y el curado para mantenerlas inalteradas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se deben lavar con agua limpia abundante, antes de que el material endurezca.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Ficha técnica

Densidad en polvo1,048 grs/cc +/- 0,05

Densidad en masa1,916 grs/cc +/- 0,1

Absorción de agua27,5 +/- 3 %

Color/esrojizos

Adherencia> 1 N/mm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

1,8 kg por lt de volumen a reponer

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales, protegidos de la humedad y en ambiente fresco y seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: