MORBLOC, MORTERO ESPECIAL PARA COLOCACION DE BLOQUES DECORATIVOS

Description

MORBLOC es un mortero tixotrópico y sin retracción especialmente formulado para la colocación de bloques blancos o coloreados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Colocación de bloques blancos y de color, en muros de cierres, en paredes de naves, fachadas, etc.

Preparación de la superficie

Los bloques a colocar deben estar limpios libres de polvo, partículas sueltas, o cualquier elemento que perjudique la adherencia.

¿Cómo se aplica

MORBLOC se amasa con agua hasta formar una pasta tixotrópica.
- El amasado puede realizarse manualmente o con mezcladora de bajas revoluciones (300 a 500 rpm)
- Una vez amasado se deja reposar 2 a 5 minutos.
- Se coloca con paletina o cucharín, en las piezas y se presiona para colocarlas en su posición eliminando el exceso de material con una paletina o cucharín.
- Se debe amasar la cantidad que pueda ser aplicada en media hora como máximo.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el mortero está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua18 +/- 2%

Adherencia> 0,5 N/mm2

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Color/esBlanco, crema, salmón

Densidad curado1,8 g/cc

Resistencia a compresión60 a 80 kg/cm2

Resistencia a flexión> 30 kg/cm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

18 a 20 kg/m2 cm de espesor

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.