HORMISTAN, HORMIGON AUTOMEZCLABLE PARA ANCLAJES

Descripción

Hormistan es un microhormigón automezclable para anclajes de diversos elementos en tierra o pavimentos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Hormistan se utiliza principalmente para la colocación rápida sin necesidad de hormigonera ni mezcladora de postes, de vallas, pilares metálicos, cercas, buzones, columpios, farolas, mástiles, mobiliario urbano, etc.

Preparación de la superficie

El soporte en el que se aplica debe estar limpio, compactado ligeramento húmedo.

¿Cómo se aplica

Hormistan no requiere hormigonera ni mezclado.
- Realizar el pozo en la tierra mediante una pala.
- Regar con agua abundante el mismo.
-Colocar el elemento que se desee fijar, poste, columna, etc.
-Verter Hormistan en forma homogenea sobre el agua.
-Una vez lleno todo el hueco regar la superficie del mismo.
-Al cabo de unas horas el hormigón estará endurecido.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua15%

Densidad en polvo1,48 kg/lt

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidad en masa2,09 kg/lt

Adherencia> 2,5 kg/cm2

Resistencia a compresión> 80 kg/cm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

18 kg/m2 en capa de 1 cm

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y completamente seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: