TEAIS MC, MORTERO PARA RECRECIDOS EN SUELOS CON CALEFACCION RADIANTE

Descripción

Teais MC es un mortero en base a ligantes cementosos, cargas minerales y aditivos cuya especial formulación lo hace adecuado para el recrecido de suelos con calefacción.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais MC es adecuado para la nivelación de suelos con calefacción.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que perjudique la adherencia.

¿Cómo se aplica

Teais MC se amasa con agua en proporción de 3,5 lts por saco.
- El amasado se realiza manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones.
- Una vez amasado se deja reposar dos minutos y se vierte en el soporte, ayudando con una llana para la mejorar la extensión del mismo.
- Evitar aplicar con heladas, bajas temperaturas, o temperaturas muy altas.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Es muy importante una vez finalizado el fraguado pulverizar la superficie del mortero y mantenerlo húmedo para mejorar sus cualidades finales.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante antes de que el material endurezca.

Ficha técnica

Absorción de agua15 a 17%

Adherencia> 3 kg/cm2

Color/esgris cemento

Densidad curado1,95 kg/lt

Densidad en masa2,1 kg/lt

Retención de agua> 97%

Conductividad térmica1,17 W/mK

Resistencia a compresión180 kg/cm2

Resistencia a flexión60 kg/cm2

Rendimiento

18 kg por m2 por cada 1 cm de espesor

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: