



TEAIS HORMI H-250, Hormigón predosificado



Descripción

Teais Hormipron es un hormigón de obra predosificado, basado en ligantes cementicios, áridos de cuarzo seleccionados, grava y aditivos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Hormipron se utiliza en obras en las que no se puede llevar hormigón preparado, obras en las que se requieren pequeñas cantidades de hormigón, cuando se quiere disponer de un hormigón con prestaciones definidas y constantes.

Preparación de la superficie

Las normas habituales para la realización y puesta en obra de hormigones.


¿Cómo se aplica

- Verter aproximadamente 2,5 litros de agua en la hormigonera.
- A continuación agregar el contenido completo de los dos sacos que componen el producto. (Se presenta un saco de polvo dentro del saco de grava).
- No incorporar ningún producto adicional a la mezcla.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Trabajar con temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la manipulación del producto se limpian con agua abundante, mientras el material está fresco. Después de endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Resistencia a compresión 250 kg/cm²

Composición Cemento, arena, grava y aditivos

Composición Granulometría: 0 a 12 mm

Absorción de agua 10%

Rendimiento

2,0 kg/lt de volumen a rellenar

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teis.es

síguenos en:

