

# TEAIS HORMI H-250, Hormigón predosificado



## Descripción

Teais Hormipron es un hormigón de obra predosificado, basado en ligantes cementicios, áridos de cuarzo seleccionados, grava y aditivos.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Hormipron se utiliza en obras en las que no se puede llevar hormigón preparado, obras en las que se requeiren pequeñas cantidades de hormigón, cuando se quiere disponer de un hormigón con prestaciones definidas y constantes.

#### Preparación de la superficie

Las normas habituales para la realización y puesta en obra de hormigones.

#### ¿Cómo se aplica

Verter aproximadamente 2,5 litros de agua en la hormigonera.

- A continuación agregar el contenido completo de los dos sacos que componen el producto. (Se presenta un saco de polvo dentro del saco de grava).
- No incorporar ningún producto adicional a la mezcla.





- Trabajar con temperaturas comprendidas entre 5 y 30°C

#### Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas en la manipulación del producto se limpian con agua abundante, mientras el material está fresco. Después de endurecido solo puede eliminarse por medios mecánicos.

### Ficha técnica

Resistencia a compresión250 kg/cm2

ComposiciónCemento, arena, grava y aditivos

ComposiciónGranulometría: 0 a 12 mm

Absorción de agua10%

#### Rendimiento

2,0 kg/lt de volumen a rellenar

#### **Almacenamiento**

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.





Email.: desarrollo@teais.es