



Descripción

MORFLUIS es un producto en polvo de base cementosa, que contiene diversos aditivos que le aportan propiedades especiales para la realización de capas niveladoras en pavimentos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

MORFLUIS es un mortero fluido sin retracción especial para recrecidos de soleras de 10 mm hasta 30 mm de espesor. MORFLUIS además por su fluidez.

Preparación de la superficie

La superficie donde se aplica MORFLUIS debe estar limpia, firme, libre de polvo, si se trata de materiales absorbentes debe humedecerse primero ligeramente.

¿Cómo se aplica

Amasar con agua hasta formar una pasta de consistencia fluída.

- El amasado se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- Extender sobre el soporte ligeramente humedecido con llana dentada en un espesor de entre 10 mm y 30 mm

- Mientras el material está fresco se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire ocluído.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua 16% aprox

Densidad en polvo 1,10 grs/cc

Densidad en masa 2,05 grs/cc

Densidad curado 1,70 grs/cc

Adherencia > 3 kg/cm²

Resistencia a compresión > 200 kg/cm²

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Proporción de la mezcla 16% de agua

Rendimiento

1,8 kg/m² por cada mm de espesor

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en sitios fresco y seco.

