MORFLUIS, MORTERO FLUIDO PARA RECRECIDOS



Descripción

MORFLUISes un producto en polvo de base cementosa, que contiene diversos aditivos que le aportan propiedades especiales para la realización de capas niveladoras en pavimentos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

MORFLUIS es un mortero fluido sin retracción especial para recrecidos de soleras de 10 mm hasta 30 mm de espesor. MORFLUIS además por su fluidez.

Preparación de la superficie

La superficie donde se aplica MORFLUIS debe estar limpia, firme, libre de polvo, si se trata de materiales absorbentes debe humedecerse primero ligeramente.

¿Cómo se aplica

Amasar con agua hasta formar una pasta de consistencia fluída.
- El amasado se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- Extender sobre el soporte ligeramente humedecido con llana dentada en un espesor de entre 10 mm y 30 mm

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

- Mientras el material está fresco se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire ocluído.

-

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua16% aprox

Densidad en polvo1,10 grs/cc

Densidad en masa2,05 grs/cc

Densidad curado1,70 grs/cc

Adherencia> 3 kg/cm2

Resistencia a compresión> 200 kg/cm2

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Proporción de la mezcla16% de agua

Rendimiento

1,8 kg/m2 por cada mm de espesor

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en sitios fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: