

REHABILITADOR DE ACERAS, PRODUCTO PARA MEJORAR EL ASPECTO Y LA **DURABILIDAD DE ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO**



Descriç

Producto de dos componentes, polvo y resinas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Rehabilitador de aceras se aplica para mejorar el aspecto de los pavimentos de aceras, realizados con morteros de cemento, de hormigón o bien con baldosas de cemento.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia y humedecida en el momento de la aplicación. Las reparaciones que impliquen ciertos volumen de material deben ser realizadas previamente con morteros como el Moris, teniendo en cuenta que el remozador es una capa fina que no debe superar los 3 mm de espesor.

¿Cómo se aplica

Se limpia y humedece ligeramente el soporte que debe estar previamente preparado.





Se mezclan los dos componentes (proporción de mezcla 2 partes de polvo 1 parte de líquido) en una cantidad que pueda ser utilizada en 15 minutos y se remueve ligeramente cada 5 minutos para que permanezca homogéneo en forma de lechada

Se aplica mediante brochón de dar cal o una escoba.

El exceso de aqua en el pavimento merma las propiedades del producto.

La temperatura de aplicación debe estar entre 5 y 20°C.

Se debe proteger de las heladas y del sol directo durante la aplicación y las siguientes 12 horas.

Se recomienda realizar una prueba previa con el producto para determinar la idoneidad de la aplicación.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilzadas se limpian con agua mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede ser retirado por medios mecánicos

Ficha técnica

Adherencia > 0,5 N/mm2

Proporción de la mezcla2 partes polvo 1 parte líquido

Densidad en polvo1,15 gr/cc

Densidad curado1,72 gr/cc

Retención de agua> 98%

Capilaridad< 1,8 % a 60 minutos

Resistencia a compresión> 280 kg/cm2

Resistencia a flexión> 90 kg/cm2

Temperatura de trabajode 5 a 30°C

Tiempo Abierto> 15 minutos a 20°C

Color/esgris

Rendimiento

1 kg por m2 aprox.


Almacenamiento





Dos años en sus envases originales almacendos en lugar seco.





15143 Arteixo,A Coruña

