TEAIS MORCRIL, Mortero mineralo-plástico listo para el uso

Descripción

Teais Morcril es un mortero que se presenta listo para el uso , es una mezcla de polímeros, agregados minerales y aditivos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se utiliza para la colcocación de ladrillos, bloques, para el rejuntado de ladrillo cara vista cuando la profundidad de las juntas supera los 5 mm.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

El producto se presenta en pasta listo para usar.
- Puede aplicarse por métodos convecionales, mediante pistola, con nuestra herramienta Aplijun, o mediante una manga de plástico.
- La aplicación es fácil y limpia.
- Los trabajos deben realizarse en tiempo seco, con temperaturas entre 10 y 30ºC.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- El secado total se produce sobre los tres días.
- Teais Morcril es adecuado para levantar tabiques que no sean de carga.
- Especial para el rejuntado de ladrillo cara vista.
- Permite una velocidad de colocación muy superior a los morteros tradicionales.
- La colocación no genera desperdicios de material.
- Una vez seco se procede al recebado de los muros y paredes según el sistema tradicional.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco. Una vez endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Densidad1,75 kg/lt

Color/esgris claro

Rendimiento

Aprox. 1,5 kg/m2

Almacenamiento

Un año en sus envses originales bien cerrados y almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: