MORTERO GEOTERMICO ERKAN GEO, Mortero especial para geotermia



Descripción

Mortero en base a cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales, formulado para tener un desempeño adecuado en instalaciones geotermicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Relleno de circuitos verticales o pozos en sistemas de intercambio de calor con el suelo, sistemas de calefacción geotérmica.

Preparación de la superficie

No requiere

¿Cómo se aplica

Amasar con agua mecanicamente hasta conseguir una consistencia homogénea.
La cantidad de agua es de 12,5 l por saco de 25 kg.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,47 kg/lt

Conductividad térmica 2 W/(mK)

Resistencia a compresión 6,1 N/mm2

Resistencia a flexión 3,5 N/mm2

Rendimiento

1,47 kg/lt

Almacenamiento

Un año en sus envses originales protegidos de la intemperie y almacenado en lugar fresco y seco

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: