



TEAIS MOR FOC, Mortero para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos



Descripción

Teais Mor Foc es un mortero compuesto por áridos ligeros expandidos de perlita y vermiculita, ligantes hidráulicos, controladores de fraguado y rodantes de proyección.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Mor Foc se utiliza para la protección contra el fuego de elementos estructurales y cerramientos

Preparación de la superficie

El soporte debe estar seco, limpio de grasa, polvo, suciedad. Cuando el soporte no ofrezca suficientes garantías de adherencia, se deberá colocar una malla antes de proyectar. Es imprescindible sobre madera y recomendable en alas de vigas de ancho superior a 300 mm. En pilares donde solo se proyecta una cara. Perfiles metálicos de forma cuadrada o rectangular, perfiles sujetos a deformaciones elevadas.

¿Cómo se aplica

Se amasa con agua en una proporción de 12 a 15 lts por saco.
- Para la proyección manual se recomienda colocar previamente una malla metálica convenientemente fijada



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



a la superficie a proteger.

- La aplicación mecánica debe hacerse mediante máquinas de proyectar morteros con bomba de tornillo sin fin por vía húmeda.
- Las condiciones de humedad ambiental deberán ser inferiores al 97% y la temperatura superior a 0°C.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante antes de que el producto se endurezca

Ficha técnica

Color/esblanco

Densidad 0,5 a 0,62 gr/cm³

PH 12 (no oxidante)

Reacción al fuego M0 (A1)

Rendimiento

según resistencia y masividad

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco, protegidos de la intemperie.

