TEAIS BACHES, Reparación de baches sobre tierra y soleras de hormigón

Descrição

Teais Baches es un sistema de reparación de baches tanto en pavimentos de hormigón como en suelos naturales, formado por un aglomerante a base de cemento de consistencia muy fluída que puede consolidar un relleno de áridos de granulometría de 20 a 40 mm.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Baches se utiliza para hacer rellenos rápidos, firmes y económicos en pavimentos de hormigón de parkings, caminos, zonas industriales, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar compacto y sin agua. (Puede estar húmedo).

¿Cómo se aplica

El producto se presenta en polvo y se amasa con 4,5 lts de agua, con lo que se obtiene un mortero con consistencia de lechada. La aplicación se realiza inmediatamente después de hecha la mezcla, sin dejar reposar.
- Se preparan los baches a rellenando con grava de una granulometría comprendida entre 20 y 40 mm, la grava se compacta bien en los baches.
- Los baches deben tener una profundidad de hasta 6 cm, y en algunos casos puntuales puede llegar a 10 cm.
- Para espesores mayores se puede realizar la reparación en dos capas. (Grava + Teais Baches + grava + Teais Baches).
- Se vierte el mortero fluido lentamente sobre la grava uniformemente, para que rellene huecos y compacte todo bien. Si es necesario se puede ayudar a la compactación pasando por encima una regla, una rasqueta o una llana.
- Para mejorar el acabado se puede pasar un rodillo de púas cuando el material está recién aplicado.
- Se deja secar unas 4 horas en verano y 8 horas en invierno, para transitar sobre las reparaciones.
nes.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Las herramientas que se utilicen en la aplicación del producto se limpian con agua mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad curado1,8 kg/lt

Composicióncementos, aditivos, áridos finos compensados

Aspectolechada fluída

Rendimiento

25 kg/m2 aproximadamente

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales bien cerrados, protegidas de la intemperie y almacenadas en lugar fresco y seco.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en: