



Descrição

Panis Universal Interiores es una pasta niveladora basada en cementos y áridos especiales, cargas seleccionadas, y aditivos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza en la nivelación de pavimentos interiores en espesores de hasta 5 mm. En zonas que no tengan humedad permanente.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar seco, firme, libre de polvo o partículas sueltas o disgregables. En soportes porosos se requiere la aplicación de una capa de imprimación con Imprimais MU.

¿Cómo se aplica

Mezclar con agua hasta obtener una mortero de consistencia fluída.

- Permite la aplicación de capas de hasta 5 mm de espesor.
- En soportes muy porosos aplicar capa de imprimación.
- En soportes lisos se pueden aplicar espesores más finos

- Aplicar con temperaturas mayores a 5°C y menores de 30°C

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Absorción de agua aprox 6 litros de agua para 25 kg de polvo

Resistencia a compresión 190 kg/cm²

Resistencia a flexotracción 60 kg/cm²

Adherencia > 1 N/mm²

Rendimiento

1,5 kg/m² por cada 1 mm de espesor.

Almacenamiento

Dos años en sus envses originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar muy seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

