



TEAIS AGDREN, Aglomerante para pavimentos drenantes



Descripción

Producto que se presenta en polvo, formulado en base a cementos especiales, polímeros y aditivos especiales.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Agdren se utiliza como aglomerante en la formación de pavimentos drenantes, el producto aglomera la grava que se utiliza en los pavimentos.

Preparación de la superficie

El soporte tiene que estar limpio, seco, libre de polvo o partículas sueltas y firme.

¿Cómo se aplica

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Absorción de agua 25 % +/- 5%

Adherencia > 0,5N/mm²

Color/esgris

Densidad curado 1,72 gr/cc

Densidad en polvo 1,15 gr/cc

Resistencia a compresión > 280 kg/cm²

Resistencia a flexión > 90 kg/cm²

Tiempo Abierto > 20 minutos a 20°C

Rendimiento

capa base 10% en peso, capa final 20% en peso

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales almacenados en sus envases originales protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

