



# TEAIS PLASTOCEM, Masilla de relleno y reparación para exteriores



## Descripción

Teais Plastocem es una masilla de relleno y reparación para preparación de paramentos exteriores, tanto en obra nueva como en repintados. Por su composición con alto contenido de polímeros tiene muy buenas prestaciones, adherencia, secado rápido, etc.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

El producto se aplica en la preparación de paramentos exteriores para el posterior pintado y repintado.

## Preparación de la superficie

El soporte tiene que estar limpio y seco, libre de polvo y partículas sueltas, firme y con buena cohesión.

## ¿Cómo se aplica

Teais Plastocem se amasa con agua en consistencia pastosa.

- Aplicar con llana o con espátula de acero inoxidable o plástico.
- No aplicar sobre poliestireno ni sobre soportes húmedos.
- No aplicar a pleno sol ni sobre superficies calientes.
- No aplicar con temperaturas menores de 5°C ni mayores de 35°C
- No rebatir la pasta una vez que empieza a endurecer.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Limpieza de las herramientas

---

Las herramientas se limpian con agua mientras el material está fresco.

## Ficha técnica

---

Absorción de agua 45% +/- 2

Seco duro 30 a 45 minutos

Color/es blanco

Adherencia > 0,8 N/mm<sup>2</sup>

Densidad en polvo 0,79 +/- 0,05 kg/lt

## Rendimiento

---

1,2 kg/m<sup>2</sup> por cada 1 mm de espesor

## Almacenamiento

---

Dos años en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

