TEAIS MORTERO GEOTERMICO, Mortero especial para instalaciones de geotermia



Descripción

Mortero en base a cemetno, áridos seleccionados y aditvos especiales, formulado para tener un desempeño adecuado en instalaciones geotérmicas.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Relleno de circuitos verticales o pozos en sistemas de intercambio de calor con el suelo, sistemas de calefacción geotérmica.

Preparación de la superficie

No requiere.

¿Cómo se aplica

Amasar con agua mecanicamente hasta conseguir una consistencia homogénea. La cantidad de agua es de 12,5 l por saco de 25 kg.

Limpieza de las herramientas

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Conductividad térmica1,8 W(mK)

Densidad1,47 kg/lt

Resistencia a compresión6,1 N/mm2

Resistencia a flexión3,5 N/mm2

Rendimiento

1,47 kg/lt

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.