



TEAIS TAPAGOTELE, Emplaste especial para tapar gotelé



Descripción

Emplaste plástico listo al uso, especialmente diseñado para regularizar superficies, tiene muy buena adherencia por su formulación con alto contenido en polímeros.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Tapagotelé se utiliza en la regularización de superficies revestidas con gotelé

Preparación de la superficie

Debe estar limpia, perfectamente seca, libre de grasas, salitre y polvo, presentándose compacta y sin partes flojas.

¿Cómo se aplica

Remover el contenido del envase.

- Se aplica con llana de acero inoxidable. Dejar secar unas 48 horas antes de lijar.
- La aplicación se realiza en capa fina para dejar secar bien el producto.
- Si se requiere rellenar fisuras o grietas, se realiza previamente el emplastecido con el mismo material, antes de proceder a dar la capa de regularización.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia mientras el material no ha endurecido. Una vez endurecido solo puede ser removido por medios mecánicos.

Ficha técnica

Adherencia > 1 N/mm²

Color/esblanco

Densidad 1,65 kg/lt

Rendimiento

1,5 kg/m² para 1 mm de espesor

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados y protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

