



TEAIS MOR-CP, Mortero especial para sistema de refuerzo con fibra de carbono



Descripción

Teais Mor-cp es un mortero especial basado en ligantes puzolánicos, áridos de granulometrías equilibradas y aditivos.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza junto con Tejais Carbo-mur en el refuerzo de diversos tipos de muros, tabiques, etc.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio, firme, sin partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

Se amasa con agua en consistencia pastosa.

- Se aplica sobre el soporte a reforzar en un espesor de 5 mm aproximadamente, y se coloca el tejido de fibra de carbono como refuerzo, finalmente se aplica otra capa de unos 5 mm para terminar el refuerzo.
- El espesor medio del sistema es de 1,0 a 1,5 cm de espesor.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas se limpian con agua abundante, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Adherencia > 0,5 N/mm²

Densidad curado 1,8 kg/lt

Resistencia a compresión > 200 kg/cm²

Resistencia a flexión > 40 kg/cm²

Espesor medio de 1,0 a 1,5 cm

Rendimiento

20 kg/m² por 1 cm de espesor

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la impemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

