



Description

Producto limpiador liquido formulado a partir de la combinación de ácidos y tensoactivos, que posee la propiedad de disolver y eliminar los residuos de cemento, hormigón, mortero, sobre pavimentos, paredes, etc.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Limpieza de suelos, muros de ladrillo visto, encofrados de madera, etc. No se debe limpiar con este producto sobre superficies metálicas y pétreas.

Preparación de la superficie

Los soportes sobre los que se aplica el limpiador deben estar libres de partículas sueltas, y debe realizarse una prueba previa para comprobar la idoneidad de la aplicación y que el limpiador no daña los soportes en los que se aplica.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo antes de usar.

-Se aplica con cepillo o brocha.

Empapar bien los residuos, manchas, oxido, etc. y dejar actuar como mínimo unos 5 minutos.

Luego proceder a un intenso aclarado con agua, para eliminar el COAIS C impregnado.

Aplicar al uso (sin diluir) ó diluido en agua en relación 1:5.

En piezas pequeñas, recomendamos limpiar por inmersión.

Se recomienda realizar un ensayo previo y, después de 5 días, verificar el resultado con el fin de observar si no se producen cambios de color y brillo.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad 1,080 Kg./Litro \pm 0,05

Color/estransparente.

Indice de acidez 265 \pm 15

Solubilidad en agua

Rendimiento

De 10 a 15 m² por l.

Almacenamiento

3 años, en sus envases originales y bien cerrados.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H290: Puede ser corrosivo para los metales.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P271:Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

