DESINCRUSTOIS, LIMPIADOR DESINCRUSTADOR DE GRASAS Y ASFALTOS



Descripción

Producto limpiador de asfaltos, alquitranes y grasas muy incrustadas a base de disolventes, potenciado con emulsionantes, lo cual nos da un líquido de alto poder de dispersión capaz de eliminar las manchas más resistentes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la limpieza de pavimentos de hormigón en talleres, fábricas, garajes, aparcamientos (altamente agredidos por fluidos contaminantes). En la limpieza de incrustaciones de alquitrán, grasa, aceite, asfalto, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar perfectamente seca, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier sustancia que impida el contacto con el producto.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para removerlo convenientemente.
-Se aplica con brocha o con cepillo sobre la mancha.
Aplicar una capa y dejar actuar un tiempo mínimo de 15 minutos.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Eliminada la mancha por acción del limpiador quitar con cepillo o chorro de agua a presión.
Repetir el proceso si fuera necesario, una vez que el soporte esté seco.
-No produce alteraciones en los soportes de hormigón.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

Ficha técnica

Densidad0,85 Kg./Lt. +- 0,05

Color/esTransparente.

Rendimiento

De 3 a 5 m2 por l.

Almacenamiento

3 años, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315: Provoca irritación cutánea.

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361d: Se sospecha que daña al feto.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280: Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.