

LIMPIADOR S.P.POLIURETANO, LIMPIADOR DE ESPUMA DE **POLIURETANO**



Description

Producto líquido, incoloro y volátil ideal para la limpieza de espuma de poliuretano.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Limpieza de los sistemas de aplicación de espuma de poliuretano. Limpieza de espuma de poliuretano proyectada en lugares no deseados, salpicaduras, etc.

Preparación de la superficie

No es necesario ningún cuidado ni preparación especial.

¿Cómo se aplica

Con un paño humedecido, una brocha o mediante inmersión cuando se desee limpiar utensilios de aplicación de espuma de poliuretano.

Cuando se trate de salpicaduras, manchas, etc. utilizar un paño humedecido, y frotar hasta eliminar la espuma de poliuretano no deseada.





Limpieza de las herramientas

Con abundante aqua limpia.

Ficha técnica

Densidad1,321 Kg./Lt. +- 0,02 a 25 °C

Color/esTransparente.

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

1 año, en sus envases originales y bien cerrados, almacenados en lugar seco y fresco.

Seguridad





Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.





Email.: desarrollo@teais.es

P280:Llevar quantes/prendas/qafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



