



PROTEN, PROTECTOR PARA SUPERFICIES DE MARMOL, GRANITO Y PIZARRA



Descripción

Proten es un producto que se presenta como un líquido transparente y se utiliza para la protección contra grasas, aceites, sustancias ácidas, etc. en superficies de piedra como mármol y granito.

¿Cuáles son las aplicaciones de

La aplicación de una capa de Protén evita que soportes de mármol y granito se manchen con grasas, aceites u otras sustancias agresivas. Protén es muy adecuado para la protección de encimeras en baños y cocinas pues penetra en el sustrato sin dejar película visible repeliendo grasas y aceites ya sean fríos o calientes, impidiendo que manchen la superficie protegida.

Preparación de la superficie

La superficie sobre la que se aplique Protén debe estar limpia y seca.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto antes de aplicar

-Aplicar sobre el soporte, con pincel o rodillo de pelo corto

-De acuerdo al tipo de soporte y a la absorción del mismo pueden ser dadas una o varias manos



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Se debe esperar el secado de una capa para dar la siguiente.
- No aplicar con superficies húmedas ni con HR superior al 85%.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais.

Ficha técnica

Densidad 0,8 kg/lt

Seco al tacto 30 minutos

Aspecto Líquido transparente

Rendimiento

4 a 6 m²/l

Almacenamiento

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor ABC para apagarlo.

P403+P233:Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene metacrilato de metilo. Puede provocar una reacción alérgica.