



INTEGRADOR REPAIS, LIQUIDO REDUCTOR DE EFECTOS DE REPAIS



Descripción

Producto líquido basado en disolventes especiales y tensoactivos que tienen buena capacidad de integración.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica en los casos en que la aplicación de Repais fue en exceso, ayudando a rebajar la capa y minimizando efectos de manchas que puedan quedar en la aplicación del hidrofugante.

Preparación de la superficie

No requiere.

¿Cómo se aplica

- Homogeneizar bien el producto antes de utilizar.
- Aplicar sobre el soporte con una brocha, frotando con la misma para conseguir el efecto integrador requerido.
 - Puede hacerse en más de una aplicación.

Limpieza de las herramientas



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Las herramientas se limpian con Disoluais N

Ficha técnica

Densidad 0,85 kg/lt +/- 0,05 kg/lt

Aspecto líquido incoloro

Olor característico

Rendimiento

1 a 2 m²/lt según limpieza requerida.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225: Líquido y vapores muy inflamables.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H361d: Se sospecha que daña al feto.

H371: Puede provocar daños en los órganos

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.



Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

