



LASTOIS CAPA INTERMEDIA, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO CAPA BASE DE SISTEMA LASTOIS



Descripción

Producto a base de resinas elastoméricas, aditivos y pigmentos de alta resistencia al agua, de fácil aplicación por ser monocomponente y eficacia como impermeabilizante.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de cubiertas, fachadas y muros exteriores en general, como capa base para la posterior terminación con la pintura de fachadas exteriores e impermeabilizante LASTOIS FH-CV, en sistemas de impermeabilización que tienen exigencias medias y altas.

Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, aceites ni polvo, perfectamente compacta, lisa, uniforme y seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
-Se aplica mediante brocha o rodillo de pelo corto.
Imprimir con IMPRIMAIS M.U. (base cementosa).



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Seca la imprimación aplicar una primera capa de LASTOIS CAPA INTERMEDIA con VELOAIS integrándolo mediante la ayuda de un rodillo y solapándose entre sí unos 2 cm.

Se deja secar y se aplica una segunda capa LASTOIS CAPA INTERMEDIA.

Finalmente seca la última capa, se acaba con LASTOIS FH-CV, recomendándose una mano de ACRILAIS TRANSLÚCIDA que asegura una mejor impermeabilidad, sobre ella.

-LASTOIS CAPA INTERMEDIA siempre debe ir protegido pues en su formulación no hay aditivos que le permitan resistir la radiación UV.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad 1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidad 25.000 +- 5.000 mPa.s

Color/es Gris claro.

Alargamiento a la rotura Aprox. 400%

Resistencia a tracción Aprox. 2 N/mm²

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Solubilidad Se puede diluir en agua

Contenido en sólidos > 60%

Rendimiento

De 1,5 a 2 kg por m² capa de 250 micras.

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicaciones de peligro:

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208: Contiene 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

