LASTOFLEX OC, IMPERMEABILIZANTE SUPER-ELASTICO EN BASE A CAUCHO POLIMERIZADO

Descripción

LASTOFLEX-OC es un impermeabilizante en base a caucho natural polimerizado, que forma una membrana contínua de gran adherencia, muy buena resistencia al envejecimiento, gran resistencia a la tracción y gran elasticidad.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la impermeabilización de terrazas, azoteas, patios de luces, balcones, cámaras de aire, jardineras, impermeabilización de cimentaciones, protección de hormigones contra agresiones ligeras, como barrera de vapor en casos donde sea requerida, etc. Impermeabilizaciones que requieren posterior protección.

Preparación de la superficie

Debe ser compacta, lisa, estar limpia y perfectamente seca, antes de imprimar convenientemente.

¿Cómo se aplica

Remover muy bien el contenido del envase antes de la aplicación.
- Sobre el soporte limpio, seco y curado se aplica una imprimación a base de Imprimais, diluída una parte en 2 partes de agua.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Una vez seco el Imprimais, se aplica una capa de Lastoflex-OC del orden de 2 kg/m2, mediante pistola de Air-less.
- Se coloca en fresco una capa de Fibrais 150, solapando 5 cm.
- Una vez seco al tacto la primera capa de Lastoflex-OC se aplica una segunda capa de 2 kg/m2, también con pistola Air-less.
- Es recomendable hacer medias cañas perimetrales antes de aplicar el sistema y rematar introduciendo la capa impermeable en los muros perimetrales.
- Una vez seco debe ser protegido mecanicamente, el sistema no tiene resistencia a radiación U.V.
- Para la aplicación entre la primera y la segunda capa no deben pasar más de 24 horas (20ºC)

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua, mientras el producto está fresco.

Ficha técnica

Densidad0,93 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidad1.800 ± 1.200 mPa.s

Color/esGris oscuro

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Contenido en solidos> 60%

Rendimiento

4 kg/m2

Almacenamiento

2 años, en sus botes originales, bien cerrados, protegidos de la intemperie (heladas) y los extremos cambios de temperatura.

Seguridad

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H412:Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273:Evitar su liberación al medio ambiente.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH208:Contiene tiram. Puede provocar una reacción alérgica.