LASTOIS TRANSLUCIDO, REVESTIMIENTO ELASTOMERO IMPERMEABLE TRANSLÚCIDO

Descripción

Revestimiento elastómero de aspecto líquido translúcido que, una vez seco, forma una barrera impermeable transparente y de acabado satinado.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la protección de superficies porosas de base cementosa donde se desee conservar el aspecto actual y proporcionar brillo, como en bloques de hormigón, revocos de morteros de cemento, tejas, canalones de hormigón, etc.

Preparación de la superficie

Debe estar fraguada y curada, limpia, sin partículas sueltas y perfectamente seca.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el producto antes de la aplicación.
-Se aplica con brocha o rodillo.
Si el soporte es muy poroso, se imprima una primera mano diluida a partes iguales en agua.
Se deja secar y se aplica una segunda mano sin diluir.
-Entre manos es muy importante que el producto seque completamente.
-La aplicación debe realizarse sobre el soporte completamente seco, para evitar la formación de veladuras.

Limpieza de las herramientas

Con abundante agua, mientras el producto está fresco, luego de endurecido solo puede retirarse por medios mecánicos.

Ficha técnica

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

Densidad1,05 Kg/L. ± 0,05 g/cm3 a 20ºC.

Color/estranslúcido

Seco al tacto60 minutos.

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

ComposiciónCopolímeros estireno acrílicos en emulsión acuosa

Rendimiento

1 m2 por l.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco y protegidos de la intemperie.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H317:Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.