LASTOIS CANALONES, IMPERMEABILIZANTE ESPECIAL PARA CANALONES



Descripción

LASTOIS CANALONES-N en base de resinas elásticas de un componente, con gran adherencia y elasticidad, adecuado para la impermeabilización de canalones.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Impermeabilización de canalones de hormigón, chapa, PVC. Impermeabilización de limahoyas y limatesas, puntos singulares en unión de diversos materiales.

Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo y contaminación. En metales si hay agujeros los mismos se repararán primero con AUTOEMPLAIS o Poly kit, y se aplicará OXITAIS en las zonas oxidadas. En Pvc y metales se utilizará como imprimación Teais PDA.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar el prodcuto antes de la aplicación.
- Aplicar Lastois CanaloneS mediante llana de acero, espátula o mediante brocha se dan dos manos

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

intercalando un fieltro de fibra de vidrio de 150 grs/m2, Fibrais 150. o de 300 grs/m2 Fibrais 300. La primera capa debe estar completamente seca antes de la aplicación de la segunda.
- La aplicación se debe realizar sobre soportes limpios, firmes, resistentes.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas utilizadas se limpiarán con DISOLVENTE EPOXI mientras el material está fresco.

Ficha técnica

Densidad1,4 kg/lt

ComposiciónPolímeros híbridos

Dureza Shore A> 60 curado

Temperatura de servicio-40º a +90 º C

Color/esGris, rojo teja

Elongación a la roturaAprox 220%(ISO 37)

Rendimiento

2 kg/m2

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie almacenados en lugar fresco y seco.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: