



Descripción

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de color natural

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo un corte inmediato de la humedad en remates de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc. Adheire sobre hormigón, fibrocemento, metal, tejas, etc.)

Preparación de la superficie

Los soportes sobre los que se aplica deben estar limpios y secos. Para conseguir una buena adherencia se recomienda la limpieza previa de los mismos.

¿Cómo se aplica

Para la aplicación se corta el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, se retira el film antiadherente y se aplica presionándolo fuertemente sobre la superficie. Es recomendable el uso de un rodillo para efectuar la mayor presión posible sobre la cinta.

En soportes porosos o en mal estado es recomendable el uso de Lastois IN como imprimación.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Ficha técnica

Ancho 30 cm

Longitud 10 m

Peso 1,5 kg/m²

Espesor 1,5 mm

Plegabilidad en frío Positiva a -20°C

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

Rendimiento

0,3 m²/ml

Almacenamiento

Ilimitada en sus envases originales protegidos de la intemperie.

