LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA, LAMINA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA PARA SELLADOS



Descriçao

Se trata de una cinta impermeabilizante autoadhesiva con autoprotección metálica compuesta por un mástico bituminoso de betún elastómero. Como material de protección de la cara externa de la cinta lleva una hoja de aluminio de 60 micras de color natural

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para todo tipo de sellados, produciendo un corte inmediato de la humedad en remates de chimeneas, tubos, petos, carpinterías, grietas, bajantes, claraboyas, vidrieras, etc. Adheire sobre hormigón, fibrocemento, metal, tejas, etc.)

Preparación de la superficie

Los soportes sobre los que se aplica deben estar limpios y secos. Para conseguir una buena adherencia se recomienda la limpieza previa de los mismos.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

¿Cómo se aplica

Para la aplicación se corta el trozo de cinta necesario para cubrir la superficie a tratar, se retira el film antiadherente y se aplica presionándo fuertemente sobre la superficie. Es recomendable el uso de un rodillo para efectuar la mayor presión posible sobre la cinta.
En soportes porosos o en mal estado es recomendable el uso de Lastois IN como imprimación.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con DISOLUAIS.

Ficha técnica

Ancho30 cm

Longitud10 m

Peso1,5 kg/m2

Espesor1,5 mm

Plegabilidad en fríoPositiva a -20ºC

Temperatura de trabajode 5 a 30ºC

Rendimiento

0,3 m2/ml

Almacenamiento

Ilimitada en sus envases originales protegidos de la intemperie.

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en: