TEAIS HIDROF, IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIMENTOS EXTERIORES

Descripción

Teais Hidrof es un líquido incoloro, basado en resinas especiales de alta capacidad de penetración.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Hidrof se utiliza para proteger pavimentos transitables de terrzas, cubiertas, etc. Minimizando la absorción de las mismas y disminuyendo las filtraciones que se producen a causa de la porosidad de los materiales.
Puede aplicarse sobre soportes de cerámica, gres, piedra natural, barro cocido, tanto en terrazas como en cubiertas

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca, sin fisuras, ni roturas, ni zonas deterioradas. Todas las reparaciones de albañilería deben realizarse previo a la aplicación del producto.

¿Cómo se aplica

Homogeneizar bien el contenido del envase.

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

- Aplicar el producto con una brocha grande, extendiéndolo bien por toda la superficie, procurando que se impregnen muy bien las juntas.
- Eliminar con un trapo o con un papel asorbente todo el exceso de producto que haya quedado, secando bien la superficie.
- En materiales muy absorbentes dar una segunda mano, con las mismas consideraciones que la primera.
- No se debe diluir ni mezclar con ningún otro producto pues se pueden alterar las propiedades del mismo.
- No se debe realizar la aplicación con temperaturas menores a 5ºC.
- Esperar al completo secado antes de transitar sobre la superficie tratada.
- En caso de baldosas cerámicas esmaltadas o vitrificadas, es suficiente con tratar las juntas.
- Es necesario realizar una prueba de aplicación para verificar como queda el soporte luego de aplicado el producto.
- Se deben proteger todas las superficies próximas para evitar manchas.

En materiales muy absorbentes dar una segunda mano, con las mismas consideraciones que la primera.
- No se debe diluir ni mezclar con ningún otro producto pues se pueden alterar las propiedades del mismo.
- No se debe realizar la aplicación con temperaturas menores a 5ºC.
- Esperar al completo secado antes de transitar sobre la superficie tratada.
- En caso de baldosas cerámicas esmaltadas o vitrificadas, es suficiente con tratar las juntas.
- Es necesario realizar una prueba de aplicación para verificar como queda el soporte luego de aplicado el producto.
- Se deben proteger todas las superficies próximas para evitar manchas.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con Disoluais N.

Ficha técnica

Color/esincoloro

Composiciónresinas especiales en solventes orgánicos

Densidad0,78 kg/lt +/- 0,05 a 20ºC

Temperatura de trabajode 10 a 25 ºC

Rendimiento

8 a 10 m2 por litro y mano, según absorción.

Almacenamiento

TEAIS
Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es
síguenos en:

3 años en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H226:Líquidos y vapores inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312:Nocivo en contacto con la piel.

H332:Nocivo en caso de inhalación.

H315:Provoca irritación cutánea.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P310:EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.