



LASTOIS TOP-PU, Barniz de poliuretano alifático monocomponente, de aplicación líquida y secado en frío



Descripción

Lastois Top-PU es un barniz de poliuretano alifático monocomponente, estable a los rayos UVA, altamente elástico, de aplicación y secado en frío, utilizado para proteger membranas de poliuretano.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Lastois Top-PU se utiliza en la protección de membranas de poliuretano, protección e impermeabilización de estructuras de hormigón. Protección e impermeabilización de estructuras de metal.

Preparación de la superficie

La superficie debe tener una preparación adecuada, libre de polvo, partículas sueltas o cualquier contaminante que pueda perjudicar la adherencia. Morteros y hormigones deben tener un curado de 28 días y una humedad menor al 4 %. No se pueden limpiar las superficies con agua. La superficie debe estar totalmente seca para la aplicación.

¿Cómo se aplica

Remover el contenido del envase para homogeneizar el producto



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplciar mediante rodillo o brocha en una capa fina sobre Lastois Transi-PU (si se quiere tener estabilidad en el color)
- Pueden aplciarse una o dos capas.

Limpieza de las herramientas

La limpieza de las herramientas se realiza con disolvente PU Universal.

Ficha técnica

Elongación a la rotura 289% DIN EN ISO 527

Adherencia 3,72 N/mm² DIN EN ISO 527

Seco al tacto 1 a 3 horas

Seco totalmente 7 días

Rendimiento

0,2 kg/m²

Almacenamiento

9 meses en sus envases originales sin abrir. Protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

