



LASTOIS MS MULTIUSOS LIQUIDO, Impermeabilizante multiusos en base a polímero MS líquido



Descripción

Lastois MS Líquido es un impermeabilizante basado en polímero MS, no contiene disolventes, isocianatos ni alquitranes.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Lastois MS Líquido se utiliza para hacer impermeabilizaciones de cubiertas, terrazas, chimeneas, salientes en cubiertas, puntos singulares, etc. Superficies verticales u horizontales. Adhiere sobre hormigón, mortero, zinc, fibrocemento, tejas, ladrillos, acero, aluminio. No es adecuado para estar en contacto con asfaltos, bitumen, etc.

Preparación de la superficie

La superficie tiene que estar limpia, seca o ligeramente húmeda, libre de polvo y partículas sueltas.

¿Cómo se aplica

- Homogeneizar el contenido del envase
- Preparar el soporte, sellando con Lastois MS las zonas en las que haya defectos, juntas, etc.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Aplicar Lastois MS líquido mediante brocha o rodillo o llana.
- Aplicar en dos capas de 1,5 kg cada una. Para la aplicación de la segunda capa debe estar completamente seca la primera.
- Puede armarse con un fieltro de fibra de vidrio Fibras 150.
- Una vez seco, aplicar otra capa de Lastois MS Líquido.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con alcohol.

Ficha técnica

Composición Polímeros híbridos

Aspecto Cremoso

Densidad 1,4 kg/lt

Dureza Shore A > 40, curado 60

Elongación a la rotura 220% aprox

Temperatura de servicio - 40°C a + 90°C

Rendimiento

2,5 a 3,0 kg/m² según uso

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad

Información suplementaria:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208:Contiene sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

