



DINITRAIS, DISOLVENTE DE NITROCELULOSA



Description

Disolvente para barnices, pinturas y lacas pigmentadas a base de nitrocelulosa.

¿Cuáles son las aplicaciones de

En la aplicación de barnices o lacas de base de nitrocelulosa.

Preparación de la superficie

No procede.

¿Cómo se aplica

Al ser un disolvente muy rápido su uso es recomendable únicamente para aplicación a pistola.

Limpieza de las herramientas

No procede.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Densidad 0,85 Kg/L. (+-) 0,05 g/cm³.

Rendimiento

Según uso.

Almacenamiento

3 años en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H302:Nocivo en caso de ingestión.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

H361d:Se sospecha daña al feto.

H371:Puede provocar daños en los órganos.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes /prendas /gafas /máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.

Información suplementaria:

EUH066:La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

