QUITAGRAIS, limpiador concentrado para facilitar la eliminación de revestimientos granulados

Descripción

Producto líquido en base a disolventes y emulsionantes formulado especialmente para facilitar la remoción de revestimientos granulados.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se utiliza para facilitar la remoción de revestimientos en base a gránulos minerales, tipo Grais.

Preparación de la superficie

El soporte debe estar limpio para facilitar la impregnación con el limpiador.

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente.
- Aplicar con brocha o rodillo sobre la superficie que se quiere eliminar, procurando empapar bien.
- Dejar actuar y empezar a remover mediante una espátula en cuanto el material comienza a ablandarse.
- La aplicación puede repetirse una vez que el soporte vuelve a estar seco, si es necesario.
- Aplicar evitando horas de sol, altas temperaturas o vientos, dado que aceleran la evaporación impidiendo

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

que el limpiador actúe el tiempo necesario.

Limpieza de las herramientas

Las herramientas se limpian con agua jabonosa.

Ficha técnica

Densidad0,86 kg/lt

Aspectolíquido translúcido

Olorcaracteristico

Rendimiento

Según uso

Almacenamiento

Dos años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco, alejado de fuentes de calor.

Seguridad

Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312+332:Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H315:Provoca irritación cutánea.

TEAIS

Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo,A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

H319:Provoca irritación ocular grave.

H335:Puede irritar las vías respiratorias.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral).

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.