



RESIMPRES D, Resina para hormigón estampado o impreso



Descripción

Resina para hormigón impreso o estampado especial al disolvente formulada para la protección y realce de pavimentos de hormigón.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica como resina de acabado de pavimentos de hormigón pulido y de pavimentos de hormigón impreso. Aporta una notable mejora estética, protege la superficie y mejora la durabilidad.

Preparación de la superficie

El soporte sobre el que se aplica el producto debe estar limpio y seco. Libre de polvo y partículas sueltas, firme y consistente.

¿Cómo se aplica

Remover el contenido del envase antes de usar.

-Aplicar con brocha, pincel, rodillo o pistola.

-Resimpres se aplica directamente sobre el pavimento a proteger, dando una sola mano y extendiendo bien el producto.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



En caso de ser necesario dar dos manos, la segunda se aplicará una vez seca la primera.

-Se aplica al uso sin diluir.

-Es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras del producto.

-No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, o con heladas.

Limpieza de las herramientas

Con Disoluaís N o con Disolvente de Limpieza

Ficha técnica

Color/esTranslúcido

Densidad0,89 kg/lt

Tiempo de secado24 horas

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Rendimiento

8 m² por l.

Almacenamiento

2 años en sus envases originales bien cerrados, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fersco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H225:Líquido y vapores muy inflamables.

H304:Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315:Provoca irritación cutánea.

H336:Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361:Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H373:Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia:

P210:Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. ? No fumar.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P303+P361+P353:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340:EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P308+P313:EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P370+P378:En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.