

Descrição

Pintura de aceite idónea para pintar sobre pavimentos porosos ligeramente manchados de grasas y aceites, tanto minerales como vegetales

¿Cuáles son las aplicaciones de

Sobre pavimentos de hormigón, terrazo, baldosa hidráulica, madera. En talleres mecánicos y garajes, o en lugares donde la concentración de grasas sea elevada.

Preparación de la superficie

No precisa

¿Cómo se aplica

Limpiar el soporte con rasqueta si hay capa gruesa de grasas.

Aplicar una capa de DESINCRUSTOIS, dejar ablandar 20 minutos al tiempo que se frota con cepillo de raíces hasta diluir bien las grasas.

Lavar con agua a presión.

Una vez esté el soporte seco, se procede a aplicar PINTAGRAS con brocha, pistola o rodillo de lana o pelo.

Se aplica en dos manos con intervalo de 24 horas.

Aplicar en tiempo seco y con buena renovación de aire.

Limpieza de las herramientas

Con Disoluais

Ficha técnica

Contenido en iones cloruro El pintado con PINTAGRAS no presenta un acabado muy uniforme en cuanto a color se refiere, ya que depende de varios condicionantes, como son porosidad de los materiales, saturación

de grasa, humedad, etc.

Contenido en iones cloruro Es de secado muy lento, influyendo de forma negativa la saturación de grasas, la humedad y las bajas temperaturas.

Contenido en iones cloruro Una vez seca, es resistente al lavado con agua y detergentes suaves, aunque puede cambiar ligeramente el color de forma puntual, principalmente si el agua queda estancada.

Rendimiento

4 m² por l.

Almacenamiento

1 año, en sus botes originales, bien cerrados, sin exponer a temperaturas extremas y protegidos de la intemperie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

