



SEPA, PROTECTOR PARA PAVIMENTOS POROSOS



Descripción

Producto en base a resinas acrílicas especiales y aditivos que dan una excelente protección a pavimentos porosos

¿Cuáles son las aplicaciones de

Se aplica sobre baldosas de cemento, suelos de adoquines de cemento, baldosas de piedra porosa, piezas prefabricadas

Preparación de la superficie

Limpia y seca, con un curado de mas de 28 días

¿Cómo se aplica

Agitar el producto para homogeneizarlo adecuadamente

- Aplicar sobre el soporte limpio y seco mediante brocha, rodillo o por pulverización.
- Se aplica una sola mano y se deja secar completamente (al menos 12 horas) antes de poner en servicio.
- Si las piezas están colocadas es muy importante que la solera no tenga humedad para prevenir posibles veladuras.



Avda. da Enerxía, nº 153, PoL Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Telf.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- No debe aplicarse con altas temperaturas, en previsión de lluvias, con fuertes vientos o con heladas.
- Morteros y hormigones deben tener al menos 28 días de curado.

Limpieza de las herramientas

Con agua abundante mientras el material está fresco

Ficha técnica

Densidad 1 kg/lt

Color/es Blanco en líquido, translúcido seco

Tiempo de secado 30 minutos a 1 hora según temperatura

Temperatura de trabajo de 8 a 25°C

Composición Copolímeros en emulsión

Rendimiento

5 a 6 m² por litro

Almacenamiento

Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie en lugar fresco y seco.

Seguridad



Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Consejos de prudencia:

P261:Evitar respirar el humo/el gas/la niebla/los vapores.

P272:Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P333+P313:En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501:Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la legislación de residuos.